

# REC-50TW 銅鋁電纜用充電式切刀

日本·第一品牌  
**IZUMI**

大量切斷相同電纜，請選購附加自動退回功能！



暢銷品

鋰電池14.4V系列

適用：

電纜廠、配電工程、水電包商、高樓營建、電纜切斷

獨特的優點：

- 採用新型電磁馬達，大幅提高扭力，切斷速度更快。
- 以人體工學的考量，改變切斷角度和操作開關方向，使切斷作業更加順手。
- 機殼採用ABS塑料加玻璃纖維，提升強度和韌性，鎖固部位以金屬螺母鑲入機體裝拆也不怕會鬆動。
- 內設“過負荷”保護機構，切斷時超過負荷會自動斷電。
- 安全考量設計：放開手開關馬達立即停止、刀片立刻停住，防止操控意外發生。

規格：

最大切斷能力	PVC 電線 500mm <sup>2</sup> ，外徑 50mm
尺寸	84(長) x 130(寬) x 365(高) mm
重量	2.1kg
標準配備	顯示型鋰電池，充電器，工具箱各一
保護功能	馬達過載，過熱自動斷電

切斷能力和次數（電池 3.0Ah 規格）：

纜線種類	線徑	切斷次數
台電地下高壓電纜，500MCM	φ 46mm	80
低壓 600-CV150mm <sup>2</sup> x3芯	φ 46mm	75
高壓 6kv-CVT500mm <sup>2</sup>	φ 45mm	45

# REC-50AR 新型感應式自動退回電纜切刀

切斷同時也偵測出該電纜的直徑和硬度，自動回復最初刀口直徑，以利第二次切斷作業！

適用：

電纜廠、配電工程、水電包商、高樓營建、電纜切斷

獨特的優點：

- 特別適用於廢電纜大量切斷，縮短切斷時間，自動回復最初刀口直徑，以利第二次切斷作業。
- 快速電機停止，提供使用者安全操作。

切斷能力：

纜線種類	線徑
台電地下高壓電纜，500MCM	φ 46mm
低壓 600-CV150mm <sup>2</sup> x3芯	φ 46mm
高壓 6kv-CVT500mm <sup>2</sup>	φ 45mm

規格：

最大切斷能力	PVC 電線 500mm <sup>2</sup> ，外徑 50mm
尺寸	84(長) x 130(寬) x 365(高) mm
重量	2.1kg
標準配備	顯示型鋰電池，充電器，工具箱各一



暢銷品

鋰電池14.4V系列

輸配電油壓電設工具：壓接、剪切、沖孔、彎曲作業

# 軟質類電纜強力型充電式切刀

型號：REC-54ACM

**特點：**

- 電纜廠、船廠、電力配電工程銅鋁、電纜線、細絲鎧甲電纜，可較平整切斷。
- 剪切快速，可切直徑54mm配電地下電纜。

**規格：**

- 最大開口：54mm
- 重量：2.6kg
- 尺寸：110x365x130mm
- 標配：14.4V 容量顯示型電池，110-220V 充電器、工具箱各一

**適用切斷：**

- 600V-PVC電線500mm<sup>2</sup>，直徑38mm
- 600V-CV325mm<sup>2</sup>，直徑31mm銅線、CV電纜
- 船舶用鎧裝電纜，直徑45mm
- 配電地下25KV XLPE 500MCM，直徑46mm



# REC-65M 電纜充電式切刀

型號：REC-65M

**特點：**

- 適用電纜最大直徑60mm。
- 工具內設過負荷和馬達過熱保護功能。
- 採用新型電磁馬達，扭力大切斷力增強。

**規格：**

- 尺寸：100x365x130mm（長x寬x高）
- 重量：2.7kg
- 電源：DC14.4V電池組3.0Ah
- 切斷次數：PCV電線單芯，500mm<sup>2</sup>，可切80次

**標準配備：**

- 鋰電池和充電器各一組· 塑膠工具箱。

**適用切斷：**

- 船舶用凱裝電纜，直徑45mm。
- 配電地下25KV XLPE 500mm<sup>2</sup>· 直徑55mm。



# 自動退回功能電動切刀系列

## S7-K50M

新



自動退回!

### 特點:

- 最大切斷能力銅500mm<sup>2</sup>/鋁750mm<sup>2</sup>，切斷後自動退回，可連續切斷作業!
- 可調設退回口徑大小，也可手動退回!
- 採用18V強勁鋰電池，提昇切斷速度!
- 有效的夜間照明LED燈和馬達保護!
- 工具內設過負荷和馬達過熱保護功能!
- 採用新型電磁馬達，扭力大切斷力增強!



### 規格:

適用	銅鋁電纜線最大外徑46mm
尺寸	144x 363 x 116 mm
重量	2.9kg (含電池)

### 切斷能力:

纜線種類	線徑
硬鋼絞線	150mm <sup>2</sup> 單芯 (φ 21)
XLPE電線	600-CV 150mm <sup>2</sup> 3芯 (φ 46)
交聯PE電線	600-CV 325mm <sup>2</sup> 單芯 (φ 31)
	600-CV 500mm <sup>2</sup> 單芯 (φ 38)
中壓XLPE電纜	600-CV 500mm <sup>2</sup> 單芯 (φ 45)
台電地下電纜	25kv 500MCM 單芯 (φ 46)
PVC 低壓電線	IV 500mm <sup>2</sup> 單芯 (φ 35)

## S7-K50YM

新



自動退回!

### 使用注意:

- 剪刀式刀頭，便利快速作業!
- 由於刀頭為剪刀開口，切斷作業必須注意刀片和電線必須成90度，才不會造成刀片產生偏斜應力，導致刀片破裂。

### 特點: 同上



### 規格:

適用	銅鋁電纜線最大外徑46mm
尺寸	196x 430 x 116 mm
重量	3.6kg (含電池)

### 切斷能力: 同上



## S7-K65M

新



自動退回!

### 使用注意:

- 最大開口達65mm適用放入較大的電纜，但是導體不可超過500mm<sup>2</sup>。才不致導致內部齒輪過負荷而破裂。

### 特點: 同上



### 規格:

適用	銅鋁電纜線最大外徑60mm
尺寸	145x 356 x 117 mm
重量	3.6kg (含電池)

註: 最大電纜外徑60mm，而銅導體限制在500mm<sup>2</sup>，外徑為29mm，超過此限制，容易造成切刀內部齒輪磨耗大增因而縮短切刀使用壽命。

### 切斷能力: 同上



# BCE-025G 充電式油壓切刀



切斷適用範圍：

鋼絞線(ACSR)	Φ 16mm
銅鋁電纜	300mm <sup>2</sup> , Φ 22mm
鋼筋	45DaN Φ 14mm / 70DaN Φ 10mm
鋼芯鋁絞線	477MCM, 外徑21mm

規格：

- 出力：6噸
- 開口行程：25mm
- 切斷次數：約90次 (電池充滿電時)
- 電池：18V 鋰電池 2.0Ah
- 工作環境溫度：-10°C~+50°C
- 工具尺寸：285x75x285mm
- 重量 (含電池)：3.4kg
- 充電時間：40分鐘

附屬品：

- 18V 2.0Ah 鋰電池
- 220V充電器、塑膠工具箱各一



# MU16 充電式多功能切刀

特殊刀頭可切圓棒、扁平材、細絲金屬網搶險救援有備無患的利器

適用：

- 舊房或倒塌房屋拆除RC的鋼筋
- 鐵絲網、鋼筋、鐵鏈、鎖具等等切斷作業

特點：

- 可用於圓形金屬棒材、扁平的金屬板

規格：

鋼筋切斷能力	16mm-21mm (R=45kg/mm <sup>2</sup> )
出力	14ton/560bar
重量	8.6kg
尺寸	490x395x135mm
鋰電池	18V-4AH
刀頭開口	25mm
標配	鋰電池和充電器、工具箱各一個



# 電纜廠用分離式切刀

日本·第一品牌  
**IZUMI**

## 電纜生產線用

感謝國內電纜廠多年肯定採用！



CT-190D



CT-150D

### 特點：

- 使用日本知名OSAKA JACK油缸，堅固、耐用。
- 刀片採用特殊鋼材，並經過高週波，深冷處理，確保刀片高強度韌性，刀口不易崩裂。
- 結構強化設計，使用最高強等級螺栓和雙掛環，再附加把手，便於操控和吊掛作業。

### 規格：

型號	CT-190D	CT-150D
出力	30噸力	20噸力
尺寸	910x150x290	860x240x140
最大切斷	2500mm <sup>2</sup> 直徑190mm	2500mm <sup>2</sup> 直徑150mm
開口	190mm	150mm
重量	73kg	45kg

## YSP-30B 銅電纜油壓切刀



## S-40B 鋼芯鋁絞線油壓切刀



## P-100A 銅電纜油壓切刀



## IZ-325A 銅電線油壓切刀



型號	出力	開口	重量	長度	適用最大切斷範圍
YSP-30B	6.3ton	30mm	3.2kg	320mm	銅絞線 φ 28mm，鋁絞線 φ 28mm，通訊電纜 φ 30mm
P-100A	7.5ton	100mm	13.2kg	590mm	銅絞線 φ 42mm，鋁絞線 φ 46mm，通訊電纜 φ 100mm
S-40B	6ton	40mm	5.2kg	580mm	鋼芯鋁絞線1200MCM，軟鋼棒直徑20mm，RC鋼筋直徑16mm
IZ-325A	-	35mm	610g	252mm	低壓PVC電線325mmsq，外徑32mm

輸配電油壓電設工具：壓接、剪切、沖孔、彎曲作業

# 分離式鑿裝電纜工廠用切刀

## TC140 / TC180 電力電纜切刀

### 產品簡介：

- 自1977年以來，Edilgrappa Sri一直為工業、建築和救援行業生產高壓液壓設備，其特點是高質量標準和強大的創新動力。

### 特點：

- 先進操作手把提昇工作效率！
- 強韌機體結構，耐用設備。
- 懸掛設計，可架於滑車或吊車。

### 規格：

型號	TC140	TC180
出力	55Ton/700bar	79Ton/700bar
切斷最大	140mm	180mm
切刀重量	95kg	160kg
尺寸	951x149x300mm	1370x550x400mm

複動式油缸 TC-140



操控手把



複動式油缸 TC-180

# 分離式鑄造業油壓切割機

## T50N 分離式油壓鑄件切割機 COD.1.50.167

### 特點：

- 適用於重型應用，例如切割鋼筋、澆道和鋁鑄件。
- 使用雙動式油缸，請使用壓力700bar泵浦驅動。

### 規格：

切割力	108Ton
最大切割	直徑52mm
重量	120kg
尺寸	765x246x311mm



## T35/63N 分離式鑄件切割機 COD.1.50.1971

### 特點：

- 復動式。
- 可根據要求提供其他切割油缸重型應用。
- 可水下切割應用。
- 使用雙動式油缸，請使用壓力700bar泵浦驅動。

### 規格：

切割力	61.8Ton
最大切割	直徑35mm
重量	48kg
尺寸	565x213x259mm



# 鋼纜用切斷器

EDILGRAPPA

土木、橋梁工程鋼絞線、電梯鋼繩施工利器

## TW19 電動液壓鋼絞線切斷器 230V 150.00127-120V 150.00623

### 特點：

- 最大切割能力：直徑16mm (Rm:160kg/mm<sup>2</sup>)
- 切斷速度：4.6秒
- 最大出力：25噸 (壓力580bar)
- 馬達：220V或110V/60Hz, 1150W
- 重量：16公斤
- 尺寸：480x170x256mm (長x寬x高)
- 設計用於高強度預力鋼絞線切割
- 單動式油缸

開放式刀頭



## TC55 F42 DE 電動液壓鋼絲繩電纜剪 230V 150.02064-120V 150.02113

### 特點：

- 最大切割能力：鋼索徑55mm (Rm:160kg/mm<sup>2</sup>)
- 切斷速度：4.6秒
- 最大出力：34.7噸
- 馬達：220V或110V/50-60Hz
- 重量：26公斤
- 尺寸：627x183x264mm (長x寬x高)
- 複動式油缸。

鉤扣式刀頭



## TF32 DE 電動液壓鋼絲繩電纜剪 230V 150.02069-120V 150.03086

### 特點：

- 最大切割能力：直徑32mm (Rm:160kg/mm<sup>2</sup>)
- 出力：18.6噸 (壓力550bar)
- 馬達：220V或110V/60Hz
- 重量：15.2公斤
- 尺寸：550x185x256mm (長x寬x高)
- 複動式油缸。



## TF63 DE 分離式鋼絲繩切斷器 COD.1.50.2611

### 特點：

- 鋼纜用切刀，復動式，不會卡死
- 在任何位置作業，刀片不必再研磨
- 出力：87噸
- 切割能力：直徑63mm (Rm:160kg/mm<sup>2</sup>)
- 重量：67公斤
- 尺寸：670x240x176mm (長x寬x高)
- 複動式油缸。



輸配電油壓電設工具：壓接、剪切、沖孔、彎曲作業

# 機電、配電盤 營建業專業機具



導線壓接、電纜處理、  
銅排彎曲、切斷、沖孔



金屬管板裁切、彎曲、開孔、整直、油壓泵浦

