

管用電動穴鑽開孔機

IKURA

機電、配電盤、營建業專業機具

ISK-LB30Li PAT.P

50167

¥385,000

AC100Vに負けない
圧倒的なハイパワー

バッテリーの電力を使わない
永久磁石を採用



実演動画は
コチラ

| | |
|---------|--|
| ●仕様 | 8.8kg (バッテリーパック含む) |
| 刃物回転数 | 580min ⁻¹ |
| 電源 | バッテリーパック DC36V 2.5Ah(リチウムイオン) 充電器 AC100V 50/60Hz |
| 充電時間 | 32分 |
| 本体外形寸法 | W123×L320×H173mm |
| マグネット寸法 | 161×64mm |
| 最大磁力 | 4.0kN |
| 最小吸着板厚 | 6mm |
| ストローク | 42mm |
| JANコード | 49 92873 14707 3 |

標準付属品

専用キャリングケース、安全固定ストラップ、センターピンCP-35S1、スプレー式切削油、充電器、バッテリーパック1個、六角棒レンチ#4

穴あけ
最大 φ30mm
最小 φ11.5mm

板厚
最大 t 25mm
最小 t 6mm

ノス型ドリルを使えば
φ8mmから穴あけできます

・ 100mmH鋼のウェブ面
・ 200mmH鋼のフランジ面
(内側)
に加工可能

寸法図 (mm)

ISK-LB100S

50165

¥498,000

過負荷防止用
トルククラッチ内蔵
大口径φ100mm

| | |
|-----|-----------------------|
| 穴あけ | 最大 φ100mm 最小 φ40mm |
| 板厚 | 最大 t 35mm 最小 t 6mm |

| | |
|---------|----------------------|
| ●仕様 | 21.7kg |
| 刃物回転数 | 120min ⁻¹ |
| 消費電力 | 1050W |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 本体外形寸法 | W266×L400×H390mm |
| マグネット寸法 | 173×179mm |
| 最大磁力 | 9.8kN |
| 最小吸着板厚 | 6mm |
| ストローク | 113mm |
| JANコード | 49 92873 14667 0 |

標準付属品

専用キャリングケース、安全固定ストラップ、六角穴付き止めネジ、オイルタンク
対物交換用六角棒レンチ#5、センターピンCP-100D1、カッターホルダー(クランク用)

ISK-LB120CV

50166

¥440,000

パイプの穴あけに

| | |
|-----|-------------------|
| 穴あけ | 最大 φ120mm |
| パイプ | 最大 200A 最小 25A |

| | |
|---------|----------------------|
| ●仕様 | 15.7kg |
| 刃物回転数 | 120min ⁻¹ |
| 消費電力 | 1050W |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 本体外形寸法 | W350×L380×H330mm |
| 最大穴あけ能力 | φ120mm |
| パイプ能力 | 25A~200A |
| JANコード | 49 92873 14687 8 |

標準付属品

専用キャリングケース、ドリルチャックハンドル

パイプアタッチメント

パイプ穴あけ用アタッチメント

IS-LBV

50122

¥54,000

ナイロン製ベルトなので材料に傷つきません。
フック付バックルにより長さ調整が簡単。



| | |
|--------|---|
| ●仕様 | 3.3kg (ベルト含む) |
| 対応パイプ | 材質: 鋼管、ステンレス鋼管 肉厚: L=18mm以下 外径: 2インチ管(外径φ60.5)~ 16インチ管(外径φ406.5) |
| 対応機種 | IS-LB30SX/40SW/50SW/50SX |
| 外形寸法 | W179×L192×H174mm |
| JANコード | 49 92873 22310 4 |

ボアアップカッター

対応機種 IS-LB30SX, ISK-LB50SX PAT.

既存の穴を
拡張



切削油

水性切削液 SC-2

52112

¥10,000

ソリューションタイプ
JANコード: 49 92873 22290 9



ステンカットオイル SC-180

52012

¥1,600

スプレー式切削油
JANコード: 49 92873 02310 0



固形ワックス SW-35230

52011 ¥3,500

横向き・上向き作業に最適
JANコード: 49 92873 22010 3



| コード番号 | 型式 | 標準サイズ | 下穴 | 仕上げ穴 | JANコード | 希望小売価格 |
|-------|------------|--------|-------------|------|------------------|---------|
| 51169 | ISK-BUC180 | 18×35L | φ14以上~φ18未満 | φ18 | 49 92873 22570 2 | ¥24,000 |
| 51170 | ISK-BUC220 | 22×35L | φ18以上~φ22未満 | φ22 | 49 92873 22580 1 | ¥24,000 |
| 51171 | ISK-BUC240 | 24×35L | φ20以上~φ24未満 | φ24 | 49 92873 22590 0 | ¥24,000 |
| 51172 | ISK-BUC260 | 26×35L | φ22以上~φ26未満 | φ26 | 49 92873 22600 6 | ¥25,500 |

上記以外のサイズも対応いたしますので、ご相談ください

穴鑽刀具選購

25SQハイスカッター

穴径 φ11.5~16
深さ t6~16

対応機種
ISK-LB30L
IS-LB30SX
IS-LB40SW
IS-LB50SX
IS-LB25V



IS-LB25Vはt6以下も可能です。

| 穴径 | 深さ | コード番号 | 型式 | 高価小売価格 | センターピン | |
|------|----|-------|----------|---------|---------|---------|
| 11.5 | | 51128 | HCSQ115L | ¥10,900 | CP-115H | |
| 12.0 | | 51129 | HCSQ120L | | | |
| 13.0 | 16 | 51001 | HCSQ130 | | | |
| 14.0 | | 51002 | HCSQ140 | | | |
| 14.5 | | 51003 | HCSQ145 | | | |
| 15.0 | | 51004 | HCSQ150 | | | |
| 16.0 | | 51005 | HCSQ160 | | | |
| | | | | | | CP-35H1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

35SQクリンキーカッター (超硬)

穴径 φ17.5~35
深さ t6~35

対応機種
ISK-LB30L (φ30)
IS-LB30SX (φ30)
IS-LB40SW
IS-LB50SW
IS-LB50SX
IS-LB25V (φ25)



IS-LB25Vはt6以下も可能です。

※1 ISK-LB30Lは深さ25mmです。

| 穴径 | 深さ | コード番号 | 型式 | 高価小売価格 | センターピン |
|-----------|----|-------|---------|--------|---------------------|
| 17.5 | | 51006 | CCSQ175 | ¥8,200 | CP-35S1 (t6~21) |
| 18.0 | | 51007 | CCSQ180 | | |
| 18.5 | | 51008 | CCSQ185 | | |
| 19.0 | | 51009 | CCSQ190 | | |
| 19.5 | | 51010 | CCSQ195 | | |
| 20.0 | | 51011 | CCSQ200 | | |
| 20.5 | | 51012 | CCSQ205 | | |
| 21.0 | | 51013 | CCSQ210 | | |
| 21.5 | | 51014 | CCSQ215 | | |
| 22.0 | | 51015 | CCSQ220 | | |
| 22.5 | | 51016 | CCSQ225 | ¥9,200 | CP-35D1 (t12~35) ※2 |
| 23.0 | | 51017 | CCSQ230 | | |
| 23.5 | | 51018 | CCSQ235 | | |
| 24.0 | | 51019 | CCSQ240 | | |
| 24.5 (25) | | 51020 | CCSQ245 | | |
| 25.0 | ※1 | 51021 | CCSQ250 | | |
| 26.0 | | 51022 | CCSQ260 | | |
| 26.5 | | 51023 | CCSQ265 | | |
| 27.0 | | 51024 | CCSQ270 | | |
| 28.0 | | 51025 | CCSQ280 | | |
| 29.0 | | 51026 | CCSQ290 | ¥9,900 | |
| 30.0 | | 51027 | CCSQ300 | | |
| 31.0 | | 51028 | CCSQ310 | | |
| 32.0 | | 51029 | CCSQ320 | | |
| 33.0 | | 51030 | CCSQ330 | | |
| 34.0 | | 51031 | CCSQ340 | | |
| 35.0 | | 51032 | CCSQ350 | | |




※2 IS-LB30SXで板厚12~35mmの材料に穴あけの際、センターピンはCP-35D1を使用してください。

センターピン

CP-115H

52104
¥3,200


ISK-LB30L (HCSQ: t6~16)
IS-LB30SX (HCSQ: t6~16)
IS-LB40SW (HCSQ: t6~16)
IS-LB50SX (HCSQ: t6~16)
IS-LB25V (HCSQ: ~t16)
JANコード 49 92873 22320 3



CP-35H1

52100
¥3,200

ISK-LB30L (HCSQ: t6~16)
IS-LB30SX (HCSQ: t6~16)
IS-LB40SW (HCSQ: t6~16)
IS-LB50SX (HCSQ: t6~16)
IS-LB25V (HCSQ: ~t16)
JANコード 49 92873 22270 1



CP-35S1

52101
¥2,500

ISK-LB30L (CCSQ: t6~25)
IS-LB30SX (CCSQ: t6~21)
IS-LB40SW (CCSQ: t6~35)
IS-LB50SW (CCSQ: t6~35)
IS-LB50SX (CCSQ: t6~35)
IS-LB25V (CCSQ: ~t20)
JANコード 49 92873 22250 3



CP-35D1

52102
¥4,300


IS-LB30SX (CCSQ: t12~35)
JANコード 49 92873 22260 2



CP-50S1

52103
¥4,000

IS-LB40SW (CRSQ: t6~50)
(HRSQ: t6~50)
IS-LB50SW (CRSQ: t6~50)
(HRSQ: t6~50)
IS-LB50SX (CRSQ: t6~50)
IS-LB100S (CRSQ: t6~50)
JANコード 49 92873 22280 0



CP-100D1

52115
¥13,800

ISK-LB100S (ISK-LBC: t6~35)
JANコード 49 92873 22560 3



50SQクリンキーカッター (超硬)

穴径 φ17.5~65
深さ t6~50

対応機種
IS-LB40SW (~φ40)
IS-LB50SW (~φ50)
IS-LB50SX (~φ50)
ISK-LB100S (φ40~φ65)



※3 ISK-LB100Sは深さ35mmです。

| 穴径 | 深さ | コード番号 | 型式 | 高価小売価格 | センターピン |
|------|------|-------|---------|---------|---------|
| 17.5 | | 51081 | CRSQ175 | ¥8,800 | |
| 18.0 | | 51082 | CRSQ180 | | |
| 18.5 | | 51083 | CRSQ185 | | |
| 19.0 | | 51084 | CRSQ190 | | |
| 19.5 | | 51085 | CRSQ195 | | |
| 20.0 | | 51086 | CRSQ200 | | |
| 20.5 | | 51087 | CRSQ205 | | |
| 21.0 | | 51088 | CRSQ210 | | |
| 21.5 | | 51089 | CRSQ215 | | |
| 22.0 | | 51090 | CRSQ220 | | |
| 22.5 | | 51091 | CRSQ225 | ¥9,900 | |
| 23.0 | | 51092 | CRSQ230 | | |
| 23.5 | | 51093 | CRSQ235 | | |
| 24.0 | | 51094 | CRSQ240 | | |
| 24.5 | | 51095 | CRSQ245 | | |
| 25.0 | 50 | 51096 | CRSQ250 | | |
| 26.0 | | 51097 | CRSQ260 | | |
| 26.5 | | 51098 | CRSQ265 | | |
| 27.0 | | 51099 | CRSQ270 | | |
| 28.0 | | 51100 | CRSQ280 | | |
| 29.0 | | 51101 | CRSQ290 | ¥10,200 | CP-50S1 |
| 30.0 | | 51102 | CRSQ300 | | |
| 31.0 | | 51103 | CRSQ310 | | |
| 32.0 | | 51104 | CRSQ320 | | |
| 33.0 | | 51105 | CRSQ330 | | |
| 34.0 | | 51106 | CRSQ340 | | |
| 35.0 | | 51107 | CRSQ350 | | |
| 36.0 | | 51108 | CRSQ360 | | |
| 37.0 | | 51109 | CRSQ370 | | |
| 38.0 | | 51110 | CRSQ380 | | |
| 39.0 | | 51111 | CRSQ390 | ¥11,700 | |
| 40.0 | | 51112 | CRSQ400 | | |
| 41.0 | | 51113 | CRSQ410 | | |
| 42.0 | | 51114 | CRSQ420 | | |
| 43.0 | | 51115 | CRSQ430 | | |
| 44.0 | | 51116 | CRSQ440 | | |
| 45.0 | | 51117 | CRSQ450 | | |
| 46.0 | | 51118 | CRSQ460 | | |
| 47.0 | | 51119 | CRSQ470 | | |
| 48.0 | | 51120 | CRSQ480 | | |
| 49.0 | 50 | 51121 | CRSQ490 | | |
| 50.0 | (35) | 51122 | CRSQ500 | ¥13,800 | |
| 51.0 | ※3 | 51151 | CRSQ510 | | |
| 52.0 | | 51152 | CRSQ520 | | |
| 53.0 | | 51153 | CRSQ530 | | |
| 54.0 | | 51154 | CRSQ540 | | |
| 55.0 | | 51155 | CRSQ550 | | |
| 56.0 | | 51156 | CRSQ560 | | |
| 57.0 | | 51157 | CRSQ570 | | |
| 58.0 | | 51158 | CRSQ580 | | |
| 59.0 | | 51159 | CRSQ590 | | |
| 60.0 | | 51160 | CRSQ600 | ¥22,000 | |
| 61.0 | | 51158 | CRSQ610 | | |
| 62.0 | | 51159 | CRSQ620 | | |
| 63.0 | | 51160 | CRSQ630 | | |
| 64.0 | | 51161 | CRSQ640 | | |
| 65.0 | | 51161 | CRSQ650 | | |

ISK-LB100S専用カッター

穴径 φ70~100
深さ t6~35

対応機種
ISK-LB100S



| 穴径 | 深さ | コード番号 | 型式 | 高価小売価格 | センターピン |
|-------|----|-------|-------------|---------|----------|
| 70.0 | | 51162 | ISK-LBC700 | ¥40,000 | CP-100D1 |
| 75.0 | | 51163 | ISK-LBC750 | | |
| 80.0 | | 51164 | ISK-LBC800 | | |
| 85.0 | 35 | 51165 | ISK-LBC850 | | |
| 90.0 | | 51166 | ISK-LBC900 | | |
| 95.0 | | 51167 | ISK-LBC950 | | |
| 100.0 | | 51168 | ISK-LBC1000 | | |

ノス型ドリル/ノスアダプタ

穴径 φ8~16 / φ13~16
深さ t6~16 / t6~20

対応機種
ISK-LB30L
IS-LB30SX
IS-LB40SW
IS-LB50SW
ISK-LB50SX
IS-LB25V

ノスアダプタ
右 NSA-6B /
NSA-10B
(ISK-LB30L)



IS-LB25Vはt6以下も可能です。

| 対応機種 | 穴径 | 深さ | コード番号 | 型式 | 高価小売価格 |
|---|------|----|-------|--------|---------|
| ISK-LB30L IS-LB30SX IS-LB40SW ISK-LB50SX | 8.0 | | 51068 | NS080 | ¥8,300 |
| | 8.5 | | 51069 | NS085 | ¥8,800 |
| | 9.0 | | 51070 | NS090 | ¥9,200 |
| | 9.5 | | 51071 | NS095 | ¥9,500 |
| | 10.0 | | 51072 | NS100 | ¥10,400 |
| | 10.5 | | 51073 | NS105 | ¥10,800 |
| | 11.0 | 16 | 51074 | NS110 | ¥11,200 |
| | 11.5 | | 51075 | NS115 | ¥11,800 |
| | 12.0 | | 51076 | NS120 | ¥13,000 |
| | 13.0 | | 51077 | NS130 | ¥13,800 |
| ISK-LB40SW IS-LB50SW ISK-LB50SX | 14.0 | | 51078 | NS140 | ¥15,200 |
| | 15.0 | | 51079 | NS150 | ¥16,400 |
| | 16.0 | | 51080 | NS160 | ¥17,400 |
| | 13.0 | | 51150 | NS130L | ¥16,200 |
| | 14.0 | | 51130 | NS140L | ¥17,800 |
| | 15.0 | | 51131 | NS150L | ¥19,200 |
| | 16.0 | | 51132 | NS160L | ¥20,400 |

| ノスアダプタ | 対応ノスドリル | コード番号 | 型式 | 高価小売価格 |
|--------|------------|-------|-------------|--------|
| ノスアダプタ | φ8.0~12.0 | 52096 | NSA-6B (右) | ¥3,700 |
| | φ8.0~12.0 | 51173 | NSA-6B | ¥7,200 |
| | φ13.0~16.0 | 52096 | NSA-10B (右) | ¥3,700 |
| | φ13.0~16.0 | 51174 | NSA-10B | ¥7,200 |

重ね合わせ刃 2枚以上重なった材料の穴あけに

穴径 φ18~26.5

深さ t6~50

対応機種
IS-LB40SW
IS-LB50SW
ISK-LB50SX



| 穴径 | 深さ | コード番号 | 型式 | 高価小売価格 | センターピン |
|------|----|-------|---------|---------|---------|
| 18.0 | | 51123 | HRSQ180 | ¥18,200 | CP-50S1 |
| 22.0 | | 51124 | HRSQ220 | | |
| 24.0 | | 51125 | HRSQ240 | | |
| 24.5 | | 51126 | HRSQ245 | | |
| 25.0 | | 51127 | HRSQ250 | | |
| 26.5 | | 51127 | HRSQ265 | | |

電動磁力座鑽孔機 (英國製)

G&J HALL

機電、配電盤、營建業專業機具

PB-32 / PB-45 磁力座鑽孔機

特點：

- 輕量磁性座鑽孔機，適用於建設鋼鐵結構造船橋梁，大型設備之鋼構件的修改或是新建設備開口作業使用。G&J HALL 產品豐富，請參閱其網站www.gjhalltools.com
- 雙向操控把手。
- 適用麻花鑽或空心穴鑽。
- 切削液冷卻裝置選購。
- 多種穴鑽刀具供應選購。

規格：

| 型號 | PB-45 | PB-32 |
|--------|--------------------------------|-----------|
| 穴鑽使用範圍 | Φ 12-50mm | Φ 12-32mm |
| 麻花鑽使用 | Φ 23mm | Φ 18mm |
| 最大轉數 | 250/450rpm雙速 | 550rpm單速 |
| 功率 | 1150W | 720W |
| 電源 | 110V | 110V |
| 尺寸 | 280x145x370 | 240x90x30 |
| 磁性座吸力 | 1500kgs | 1000kgs |
| 鑽距落程 | 190mm | 160mm |
| 重量 | 20kg | 12.5kg |
| 標配 | 工具箱、切削液、防護板、尼龍綁帶、 刀具接桿、六角扳手 | |



BP-32 / BP-45



多種穴鑽刀具供應，請另洽詢！

PB70FRV / PB70-2 電動磁力座鑽孔機

特點：

- 歐洲名牌，CE認證，產品耐用，配件齊全。
- 雙向操控把手。
- 適用麻花鑽或空心穴鑽。
- 可選購附加切削液冷卻裝置。
- 可用於攻絲，具有恆定轉矩和電子式轉矩控制功能，可正反轉，過熱超載保護設計。

規格：

| 型號 | PB70FRV | PB70-2 |
|--------|----------------------------------|--------------------|
| 穴鑽使用範圍 | Φ 12-70mm | Φ 12-70mm |
| 麻花鑽使用 | Φ 32mm | Φ 32mm |
| 攻絲 | M6-M24 | --- |
| 負載轉速 | 60/140, 200/470rpm | 60/240, 200/470rpm |
| 功率 | 1800W | 1600W |
| 電源 | 110V | 110V |
| 尺寸 | 330x160x445 | 330x160x445 |
| 磁性座吸力 | 1500kgs | 1500kgs |
| 鑽距落程 | 190mm | 190mm |
| 重量 | 22kg | 22kg |
| 標配 | 工具箱、切削液、防護板、尼龍綁帶、 穴鑽刀具接桿、六角扳手 | |



PB70FRV

磁力座穴鑽 (英國製)

Rotabroach®

ELEMENT™ 30



| 型號 | Element 30/1 | Element 30/3 |
|----------|--------------------------------|--------------|
| 馬達、功率 | 110v 850w | 230v 850w |
| 轉速 | 600RPM | |
| 最大鑽孔能力 | 直徑32mm, 深35mm, 不具攻牙功能 | |
| 外型尺寸(mm) | 最大高度414x寬度180(帶絞盤)x長度278(帶防護罩) | |
| 重量 | 12kg | |
| 磁鐵尺寸 | 180x90mm, 鑽距: 65mm | |
| 安全特性 | 固定保護罩、固定帶、面板 | |

ELEMENT™ 75



| 型號 | Element 75/1 | Element 75/3 |
|----------|--------------------------------|--------------|
| 馬達、功率 | 110v 1800w | 230v 1800w |
| 轉速 | 低速檔: 70-200RPM、高速檔: 180-500RPM | |
| 最大鑽孔能力 | 直徑75mm, 深75mm, 具有Tapping攻牙功能 | |
| 外型尺寸(mm) | 最大高度713x寬度214(帶絞盤)x長度375(帶防護罩) | |
| 重量 | 23kg | |
| 磁鐵尺寸 | 220x114mm, 鑽距: 185mm | |
| 安全特性 | 固定保護罩、固定帶、面板 | |

ELEMENT™ 100



| 型號 | Element 100/1 | Element 100/3 |
|----------|--|---------------|
| 馬達、功率 | 110v 2000w | 230v 2000w |
| 轉速 | 1檔: 45-129RPM、2檔: 70-208RPM 3檔: 150-434RPM、4檔: 240-700RPM | |
| 最大鑽孔能力 | 直徑100mm, 深100mm, 具有Tapping攻牙功能 | |
| 外型尺寸(mm) | 最大高度733x寬度230(帶絞盤)x長度370(帶防護罩) | |
| 重量 | 25kg | |
| 磁鐵尺寸 | 228x114mm, 鑽距: 200mm | |
| 安全特性 | 固定保護罩、固定帶、面板 | |

ELEMENT™ 50 臥式穴鑽



| 型號 | Element 50 Low Profile 1 | Element 50 Low Profile 3 |
|----------|--------------------------------|--------------------------|
| 馬達、功率 | 110v 1200w | 230v 1200w |
| 轉速 | 250-500RPM | |
| 最大鑽孔能力 | 直徑50mm, 深50mm | |
| 外型尺寸(mm) | 最大高度179x寬度100(帶絞盤)x長度329(帶防護罩) | |
| 重量 | 11kg | |
| 磁鐵吸力 | 10,000N | |
| 磁鐵尺寸 | 192x82mm, 鑽距: 62mm | |

電工安全 護具、儀器



HASTINGS SALISBURY 供應最新防電弧套裝
by Honeywell

※所有高電壓施工工具，必須由受過訓練的專業人員才能使用，
必須妥善保養和定期檢查測試。

電弧傷害安全護具防電弧套件

符合NFPA70E美國防火協會和歐盟安全標準CE認證！

據統計，在所有的電傷害案例中，超過80%的燒傷或灼傷，都由電弧直接或間接（電弧引起衣物燃燒）而造成。高等級電弧溫度可高達19,427°C (35,000°F)，是太陽表面溫度的四倍。電弧傷害範圍高達3m甚至3m以上，會對人體造成致命傷害，每年都有2000人以上，以嚴重燒傷被送到燒傷中心治療。

定期檢修及工作者訓練，可有效的安全保護減少電弧傷害同時必須評估確定危害水平（強度）的電弧能量的卡路里。然後才能確定適當的個人防護裝備（PPE）需要。選擇適當工作個人防護裝備包括抗火焰性衣物，盔甲或頭盔，面罩，手套，鞋子等等取決於電弧的能量。

• **Hazard Risk Category(HRC)危險等級：**

代表危險的水平，取決於電弧能量。規定值範圍從0到4類別，0代表一點點或沒有風險的地方，類別4是最危險。Honeywell提供 (HRC 1) 8cal/cm²~ (HRC 4) 100cal/cm²的保護措施。

• **Honeywell防電弧產品：**

符合歐盟安全標準CE認證和歐盟健康安全和環保規定，確保使用人的安全。

符合NFPA70E美國防火協會電弧閃路危害，員工工作場所電氣安全要求標準。

• **SALISBURY by Honeywell是當今世界最大電弧安全護具供應廠商，有關電弧詳細資料請上其官網查詢。**

網址：www.honeywell safety.com 或洽詢本公司專業人員。

| 訂購編號 | 防護等級(ATPV Rating) | 衣服尺碼 | 顏色 | 危險等級(HRC) |
|------------|------------------------|-------------|-----|-----------|
| SK8-SPL | 8cal/cm ² | S, M, L, XL | 藍色 | 2 |
| SK11-SPL | 12cal/cm ² | S, M, L, XL | 藍色 | 2 |
| SK20-SPL | 20cal/cm ² | S, M, L, XL | 藍色 | 2 |
| SK31-SPL | 31cal/cm ² | S, M, L, XL | 藍色 | 3 |
| * SK40-SPL | 40cal/cm ² | S, M, L, XL | 灰色 | 4 |
| SK55-SPL | 55cal/cm ² | S, M, L, XL | 灰色 | 4 |
| SK75-SPL | 75cal/cm ² | S, M, L, XL | 灰色 | 4 |
| SK100-SPL | 100cal/cm ² | S, M, L, XL | 土黃色 | 4 |

*暢銷規格品

個人防護套件組：

包括防電弧上衣、背帶褲、Pro-Hood 防電弧頭罩、安全眼鏡、工作安全帽及儲存包等，此外防弧手套可以用橡皮絕緣手套或另外選購PRO-WEAR AFG 系列產品。

本公司專業人員可以協助您做正確選購，提供諮詢服務。

尺碼和身高對照表：

| 尺寸 | 身高 | 腿長 |
|-------|-----------|------|
| S(小) | 164-170cm | 75cm |
| M(中) | 170-176cm | 80cm |
| L(大) | 176-182cm | 85cm |
| XL(特) | 182-188cm | 90cm |



SALISBURY


by Honeywell



BREAKTHROUGH COMFORT IN OUR LIGHTEST AND MOST BREATHABLE 40 CAL/CM2 PREMIUM GARMENTS

SOFTER ANTISTATIC FLAME RETARDANT outer shell

BREATHABLE ANTISTATIC LIGHTER IN WEIGHT mid layers & liner



- 500% MORE BREATHABLE****
- 43% LIGHTER IN WEIGHT****
- 28% SOFTER TO TOUCH*****
- 40cal/cm2**
ISO 13688:2013
EN ISO 11612:2015


* Tested at independent lab
** Compared to 40 cal/cm² standard offering
*** Compared to 40 cal/cm² PLT


最新供應防電弧套裝 訂購資料

產品型號：

| COAT | SKU | DESCRIPTION |
|---|-----------------|----------------------------|
|  | ACC8RG | 8 CAL/CM2 Coat |
| | ACC12RG | 12 CAL/CM2 Coat |
| | ACC20RG | 20 CAL/CM2 Coat |
| | ACC40RG | 40 CAL/CM2 Coat (Standard) |
| | ACC40PRG | 40 CAL/CM2 Coat (Premium) |
| | ACC75RG | 75 CAL/CM2 Coat |
| | ACC100RG | 100 CAL/CM2 Coat |

| BIB OVERALL | SKU | DESCRIPTION |
|---|-----------------|---------------------------|
|  | ACB8RG | 8 CAL/CM2 Bib |
| | ACB12RG | 12 CAL/CM2 Bib |
| | ACB20RG | 20 CAL/CM2 Bib |
| | ACB40RG | 40 CAL/CM2 Bib (Standard) |
| | ACB40PRG | 40 CAL/CM2 Bib (Premium) |
| | ACB75RG | 75 CAL/CM2 Bib |
| | ACB100RG | 100 CAL/CM2 Bib |

| OVER PANTS | SKU | DESCRIPTION |
|---|----------------|-----------------|
|  | ACP8RG | 8 CAL/CM2 Pant |
| | ACP12RG | 12 CAL/CM2 Pant |

| COVERALL | SKU | DESCRIPTION |
|---|-----------------|---------------------|
|  | ACCAP8RG | 8 CAL/CM2 Coverall |
| | ACCA12RG | 12 CAL/CM2 Coverall |
| | ACCA20RG | 20 CAL/CM2 Coverall |

選型代號說明：

Examples:

| ARC | GARMENT TYPE | ATPV RATING | PREMIUM | COLOR | SIZE | RT | CE MARKING |
|-----|---|----------------------------------|---------|---------------------|---|-----------------|------------------------|
| | C - Coat CA - Coverall P - Over Pant B - Bib Overall | 8 12 20 40 75 100 | | RG: Red and Grey | S M L XL 2X 3X 4X 5X 6X | Reflective Trim | CE-European Conformity |

Part number: ACC8PRGS-RT-CE

| FH | 8 | P | RG | C | CE |
|--|----------------------------------|---------|---------------------|--|------------------------|
| HOOD FEATURE | ATPV RATING | PREMIUM | COLOR | HOOD FEATURE | CE MARKING |
| FH Fixed Visor Hood LFH Lift Front Visor Hood | 8 12 20 40 75 100 | | RG: Red and Grey | With Air Cooling (Not for sale in EU) | CE-European Conformity |

Part number: FH8PRGC-CE

| SK | 40 | P | RG | S | LFFL | |
|-----------|---|----------------------------------|---------|---------------------|---|--|
| KIT | OPTIONAL KITS | ATPV RATING | PREMIUM | COLOR | SIZE | OPTIONAL HOODS |
| SK | CA - Coverall CP - Over Pant | 8 12 20 40 75 100 | | RG: Red and Grey | S M L XL 2X 3X 4X 5X 6X | C - Cooling Hood LF - Lift Front Hood LFFL - Lift Front Hood w/Flas WB - Weight Balancing |

Part number: SK40PRGS-LFFL

| HOOD | SKU | DESCRIPTION |
|---|------------------|------------------------------------|
|  | FH8RG | 8 CAL/CM2 Hood |
| | FH8RG-C | 8 CAL/CM2 Cooling Hood |
| | FH12RG | 12 CAL/CM2 Hood |
| | FH12RG-C | 12 CAL/CM2 Cooling Hood |
| | FH20RG | 20 CAL/CM2 Hood |
| | FH20RG-C | 20 CAL/CM2 Cooling Hood |
| | FH40RG | 40 CAL/CM2 Hood (Standard) |
| | FH40RG-C | 40 CAL/CM2 Cooling Hood (Standard) |
| | FH40PRG | 40 CAL/CM2 Hood (Premium) |
| | FH40PRG-C | 40 CAL/CM2 Cooling Hood (Premium) |
| | FH75RG | 75 CAL/CM2 Hood |
| | FH75RG-C | 75 CAL/CM2 Cooling Hood |
| | FH100RG | 100 CAL/CM2 Hood |
| | FH100RG-C | 100 CAL/CM2 Cooling Hood |

| LIFT FRONT HOOD | SKU | DESCRIPTION |
|---|-----------------|---------------------------------------|
|  | LFH20RG | 20 CAL/CM2 Lift Front Hood |
| | LFH40RG | 40 CAL/CM2 Lift Front Hood (Standard) |
| | LFH40PRG | 40 CAL/CM2 Lift Front Hood (Premium) |

電工安全護具、儀器

高壓橡皮絕緣手套 (Rubber Insulating Gloves)



Salisbury 百年工藝製品
獨特配方，製品抗老化
穩定性高，適當儲存環境
和溫度，耐用長久

- 符合ASTM D120規範。
- 採用天然橡膠Cement dipping法製造多層次浸製特別柔軟，抗水氣滲透性能最強，專業電工用絕緣手套。
- 手套顏色有單色和雙色兩種，雙色絕緣橡皮手套，方便檢查手套是否龜裂。
- 具有高性能絕緣和物理強度，彈性和耐久性。

單色手套：

| 訂購編號 | 顏色 | 長度 | 檢測電壓 | 最大使用電壓 | 尺寸 |
|---------|----|-------------|------|--------|--------------------------|
| NG-218B | 黑 | 18" (457mm) | 20KV | 17000V | 10" 10½" 其他尺寸 另請洽詢 |
| NG-318B | 黑 | 18" (457mm) | 30KV | 26500V | |
| NG-418B | 黑 | 18" (457mm) | 40KV | 36000V | |

註：作業時手套外部必須加入一付皮革製保護手套，內需穿戴棉質吸汗內襯手套。

低壓橡皮絕緣手套~符合ASTM D120和IEC903規範

| 訂購編號 | 顏色 | 長度 | 檢測電壓 | 最大使用電壓 | 常用尺寸 |
|-------|----|-------------|-------|----------|--------------------------|
| E011R | 紅色 | 11" (279mm) | 5000V | 1000V AC | 10" 10½" 其他尺寸 另請洽詢 |
| E014R | 紅色 | 14" (356mm) | 5000V | 1000V AC | |

註：作業時手套外部最好加上一付皮革製保護手套。



E011R

橡皮手套用保護袋



長度：229X508mm
型號：GB118

絕緣手套檢測器



型號：G100

Salisbury 羊皮手套



型號：ILPG-5S



型號：ILPG-10A

MAXPOWER 羊皮手套

超低價供應！



型號：CTPG-5S 長度：356mm
高壓橡皮手套用



型號：CTPG-10A 長度：254mm
低壓橡皮手套用

註：羊皮柔軟、密度高，雨水沾濕硬化少。