

鋼纜用切斷器專用產品

埃迪爾格拉帕
EDILGRAPPA

適用營建土木工程 / 橋梁 / 電梯鋼繩 / 電纜 / 林業鋼纜、鋼絞線切斷

TW19 電動液壓鋼絞線切斷器 230V 150.00127-120V 150.00623

特點：

- 最大切割能力：直徑16mm (Rm:160kg/mm²)
- 切斷速度：4.6秒
- 最大出力：25噸 (壓力580bar)
- 馬達：220V或110V/60Hz, 1150W
- 重量：16公斤
- 尺寸：480x170x256mm (長x寬x高)
- 設計用於高強度預力鋼絞線切割
- 單動式油缸



開放式刀頭



TC55 F42 DE 電動液壓鋼絲繩電纜剪 230V 150.02064-120V 150.02113

特點：

- 最大切割能力：鋼索徑55mm (Rm:160kg/mm²)
- 切斷速度：4.6秒
- 最大出力：34.7噸
- 馬達：220V或110V/50-60Hz
- 重量：26公斤
- 尺寸：627x183x264mm (長x寬x高)
- 複動式油缸。

鉤扣式刀頭



TF32 DE 電動液壓鋼絲繩電纜剪 230V 150.02069-120V 150.03086

特點：

- 最大切割能力：直徑32mm (Rm:160kg/mm²)
- 出力：18.6噸 (壓力550bar)
- 馬達：220V或110V/60Hz
- 重量：15.2公斤
- 尺寸：550x185x256mm (長x寬x高)
- 複動式油缸。

鉤扣式刀頭



TF63 DE 分離式鋼絲繩切斷器 COD.1.50.2611

特點：

- 鋼纜用切刀，復動式，不會卡死
- 在任何位置作業，刀片不必再研磨
- 出力：87噸
- 切割能力：直徑63mm (Rm:160kg/mm²)
- 重量：67公斤
- 尺寸：670x240x176mm (長x寬x高)
- 複動式油缸。

鉤扣式刀頭



註：Rm 為材料抗張強度

多用途Y開口切斷工具

埃迪爾格拉帕
EDILGRAPPA

F130N T30 充電式切斷器

特點：

- 最大刀片開口：130mm
- 最大切削力：33.7噸
- 重量：12.5公斤
- 尺寸：690x240x360mm (長x寬x高)
- 配件：鋰電池和充電器、選購 / 工具箱標配

適用：

- 電纜、資源回收、車輛報廢拆除、舊屋拆建鐵管、鐵板切割

註：鋰電池和充電器採用DeWALT(得寶)在國內五金工具店也可以買到



MDC300 T30 充電式切割和撐開工具

特點：

- 最大刀片開口：300mm
- 最大切削力：38.2噸
- 最大拉力：4.6噸
- 最大撐開力：13.7噸
- 重量：12.5公斤
- 尺寸：690x240x360mm (長x寬x高)
- 配件：鋰電池和充電器、選購 / 工具箱標配



金屬板材切裁工具

TP50 電動 230V 150.00606-120V 150.02736

適用：

- 土木工程、營建工程、加工業金屬板材50寬x最大厚17mm切割用

特點：

- 工具設有洩壓閥，可以消除卡住情況



規格：

最大切割能力	50x17mm (Rm:45 daN/mm ²)
切割出力	27噸
內部壓力	600bar
馬達規格	230V: 1400W-50Hz-6.8A 120V: 1300W-60Hz-11A
油缸	單動式
重量	22kg
尺寸(長x寬x高)	485x175x273mm

TP70 電動 230V 150.00598-120V 150.00636

適用：

- 土木工程、營建工程、加工業金屬板材70寬x最大厚15mm切割用



規格：

最大切割能力	70x15mm (Rm:45 daN/mm ²)
切割出力	27噸
內部壓力	600bar
馬達規格	230V: 1400W-50Hz-6.8A 120V: 1300W-60Hz-11A
油缸	單動式
重量	27kg
尺寸(長x寬x高)	555x175x298mm

鋼筋切斷工具

埃迪爾格拉帕
EDILGRAPPA

PRO-CUT 12 特殊刀頭可切圓棒、扁平材、細絲金屬網搶險救援



規格：

鋼筋切斷能力	12mm
出力	12.2ton/300bar
重量	6.5kg
尺寸	494x184x303mm
動力源	18V DeWALT鋰電池
特點	頭部可360度旋轉
配件	鋰電池和充電器選購 工具箱標配

註：鋰電池和充電器採用DeWALT(得寶)在國內五金工具店也可以買到

SILVER CUT 16 充電式



適用：

- 土木營建工程鋼筋切斷用

規格：



鋼筋切斷能力	16mm
出力	13ton/560bar
重量	8.6kg
尺寸	479x174x303mm
動力源	18V DeWALT鋰電池
特點	頭部可360度旋轉
配件	鋰電池和充電器選購 工具箱標配

MU 16 充電式多功能切刀



適用：

- 舊房或倒塌房屋拆除RC的鋼筋
- 鐵絲網、鋼筋、鐵鏈、鎖具等等切斷作業

特點：

- 可用於圓形金屬棒材、扁平的金屬板

規格：



鋼筋切斷能力	16mm-21mm (R=45kg/mm ²)
出力	14ton/560bar
重量	8.6kg
尺寸	490x395x135mm
動力源	18V DeWALT鋰電池
刀頭開口	25mm
標配	鋰電池和充電器選購 工具箱標配

鋼筋切斷工具 / 鋼筋彎曲機

埃迪爾格拉帕
EDILGRAPPA

SILVER CUT 20 充電式鋼筋切斷器

適用：

- 土木營建工程鋼筋切斷用



規格：

鋼筋切斷能力	20mm Rm: 70daN/mmsq
出力	19.2ton (內壓550bar)
重量	9.1kg
尺寸	505x176x303mm
動力源	18V DeWALT 鋰電池
刀頭開口	25mm
配件	鋰電池和充電器選購 工具箱標配

註：鋰電池和充電器採用DeWALT(得寶)在國內五金工具店也可以買到，頭部可360度旋轉

鋼筋切斷器

T28N 電動油壓式

適用：

- 土木營建工程鋼筋切斷用



規格：

鋼筋切斷能力	28mm Rm: 70daN/mmsq
出力	38.9ton (內壓600bar)
重量	16.9kg
尺寸	479x149x255mm
動力源	230V: 1400W-50Hz-6.8A 120V: 1300W-60Hz-11A
油壓系統	單動式油缸 (Rm: 70daN/mmsq)
配件	工具施工用吊帶

註：機體設有防卡住用洩壓閥

鋼筋彎曲 / 整直機

RD8-20 充電式

適用：

- 土木營建工程



規格：

鋼筋整直能力	φ 8 ÷ 20mm (Rm: 70daN/mm ²)
活塞可調	可
整直出力	78kn (8t)
整直機壓力	40MPa (400bar)
馬達驅動電源	18V鋰電池
工具活塞動作	Double acting (雙動式不卡模)
重量(不含電池)	8.5kg
整體尺寸(不含電池)	460x167x319mm
配件	鋰電池和充電器選購 工具箱標配

輸配電油壓電設工具：機電、配電盤、營建業專業機具